

1

合力智能车管理云平台(选配)
HELI intelligent management system (optional)

- 设备定位 (Vehicle positioning)
- 远程诊断 (Remote diagnosis)
- 远程监控 (Remote monitoring)
- 维护提醒 (Maintenance reminder)
- 统计报表 (Statistical form)
- 车管理 (Vehicle management)
- 商户识别(选配) (Merchant identification (optional))
- 识别管理(选配) (Identification management (optional))
- 客户管理(选配) (Customer management (optional))

合力智能车队管理系统(选配)
 Heli smart fleet management system (optional)

- 车辆定位 • Vehicle positioning
- 远程诊断 • Remote diagnosis
- 远程监控 • Remote monitoring
- 维保提示 • Maintenance reminder
- 统计报表 • Statistical form
- 车辆管理 • Vehicle management
- 身份识别(选配) • Identification recognition (optional)
- 称重管理(选配) • Weight management (optional)
- 碰撞管理(选配) • Collision management (optional)

注: 非标叉叉的厚度可能会有变化, 请咨询厂家。 Note: The thickness of non-standard fork may change, please confirm with HELI dealer.

[illegible]

注: 竖轴表示承载力, 横轴表示载荷中心。载荷中心是从货叉垂直计算起, 标准载荷的基点是指负荷边长为1200毫米的立方体中心位置。当门架前倾、使用非标准货叉或装载超过正常宽度的负荷时, 将会使承载力减少。通过负荷曲线图, 能及时地了解门架在各种载荷中心时的承载能力。

[illegible]

注: (1) 5-伏 不带枕垫靠自由起升+380mm;
(2) 7-伏 不带枕垫靠自由起升+225mm.

[illegible]

注：上述表格中整备重量为配备柴油发动机时的重量。 Note: The service weight in the table is the weight of the truck assembled with XChai engine.